

SAGOLA

an Elcometer company



GUÍA DE APLICACIÓN



DVR CLEAR PRO
SAGOLA
4600



DVR HVLP
SAGOLA
4600



DVR BASE
SAGOLA
4600



IMPRIMACIONES
3300
GTO



SPOT REPAIR
mini
Xtreme

APAREJO
DE LIJADO

444 / 466 / 499



APAREJOS
HÚMEDO/HÚMEDO

466



BASE BICAPA
AL AGUA

CHAMALEON
BASECOAT



BARNICES
HS

155



BARNICES
UHS

166



BARNICES
SECADO RÁPIDO

180



Pico
1.6 - 1.8
Boquilla de aire
GTO EPA
Presión
recomendada
1,8 - 2,0 Bar

Pico
1.3
Boquilla de aire
GTO EVO
Presión
recomendada
1,8 - 2,0 Bar

Pico
1.2
Boquilla de aire
DVR HVLP
Presión
recomendada
1,8 - 2,0 Bar

Pico
1.2
Boquilla de aire
DVR BASE
Presión
recomendada
1,8 - 2,0 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla de aire
Mini AQUA
Presión
recomendada
1,5 - 2,0 Bar

Pico
1.2 - 1.2 XL
Boquilla de aire
DVR CLEAR PRO
Presión
recomendada
2,0 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión
recomendada
1,5 - 2,0 Bar

Pico
1.2 - 1.2 XL
Boquilla de aire
DVR CLEAR PRO
Presión
recomendada
2,0 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión
recomendada
1,5 - 2,0 Bar

Pico
1.2
Boquilla de aire
DVR CLEAR PRO
Presión
recomendada
2,0 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión
recomendada
1,5 - 2,0 Bar